



İSHAKOĞLU BOYA - KİMYA SANAYİ A.Ş

Ankara Asfaltı, İshakoğlu Sanayi Sitesi Soğanlık, 34880 Kartal-İST/TURKEY



Tel : (0216) 376 26 22 (5 HAT)
Fax : (0216) 376 59 41
Web : www.ibs.com.tr
E-mail : muhasebe@ishakoglu.com.tr
Yakacak vergi Dairesi 480 004 40 47

İSHAKOĞLU DÖRT MEVSİM COLORİT BOYA TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Su bazlıdır.
- Akrilik emülsiyon bağlayıcı esaslıdır.
- Antibakteriyel katkıdır.
- Örtme gücü yüksek, sürümü kolaydır.
- Binaların dış cephelerinde, gerektiğinde iç cephelerde sıva, beton, brüt beton, alçı, sıva, alçıpan, sunta ve eski boyalı yüzeylerde kullanılır.
- Dekoratifdir.
- Kimyasal etkilere ve UV ışınlarına dirençlidir.
- Sararmaz, kabarmaz son kat boyasıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE BOYANABİLEN ALAN

- Uygulamadan önce yüzey temizlenmelidir.
- Uygulama öncesi İSHAKOĞLU DÖRT MEVSİM DIŞ CEPHE ASTARI uygulanmalıdır.
- Astar kurduktan sonra boya inceltmeden uygulanmalıdır.
- Tam kuruma süresi 24 saattir.

TEKNİK BİLGİLER

- Solunması halinde : Bilinen bir zararı yoktur.
- Ciltle temasında : Cilt için hafif tahriş edici olabilir.
- Gözle temasında : Göz için hafif tahriş edici olabilir.
- Yutulması halinde : Genel manada kimyasalların yutulması halinde zararlı olabilir.
- Patlama ile ilgili zararlar : Yok
- Alev almaz.Parlamaz.
- Depolama sıcaklığı max. 5-35°C olmalıdır.

BOYANABİLEN ALAN

- Mercan rulo ile : 0,8 -1,4 m²/kg (tek katta)

AMBALAJ ŞEKLİ:

- 20 KG

****NOT:** Farklı zemin şartlarında sarfiyatlar deęişkenlik gösterebilir.

******* Tarafınıza fiyatlar özel olarak belirlenecektir.