# İSHAKOĞLU BOYA - KİMYA SANAYİ A.Ş

**Ankara Asfaltı,İshakoğlu Sanayi Sitesi Soğanlık, 34880 Kartal-İST/TURKEY**

**Tel : (0216) 376 26 22 (5 HAT)**
**Fax : (0216) 376 59 41**
**Web : www.ibs.com.tr**
**E-mail : muhasebe@ishakoglu.com.tr**
**Yakacık vergi Dairesi 480 004 40 47**

## İSHAKOĞLU DÖRT MEVSİM EKOPLASTİK BOYA TEKNİK BİLGİ FORMU

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Su bazlıdır.
- Akrilik emülsiyon bağlayıcı esaslı
- Antibakteriyel katkılı
- Binaların iç cephelerinde sıva, beton, brüt beton, alçı, sıva, alçıpan, sunta ve eski boyalı yüzeylerde kullanılır.
- Kimyasal etkilere ve UV ışınlarına dirençlidir.
- Silinebilir.
- Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur, çevre dostudur.
- Sararmaz, kabarmaz son kat boyasıdır.

### UYGULAMA ŞEKLİ VE BOYANABİLEN ALAN

- Uygulamadan önce yüzey temizlenmelidir.
- Uygulama öncesi İSHAKOĞLU DÖRT MEVSİM İÇ CEPHE ASTARI uygulanmalıdır.
- Astar kuruduktan sonra boya %20 su ile inceltilerek isteğe bağlı olarak tek veya çift kat olarak uygulanmalıdır.
- Tam kuruma süresi 24 saattir.Katlar arası uygulama için 2-4 saat beklenmelidir.

### TEKNİK BİLGİLER

- Solunması halinde : Bilinen bir zararı yoktur.
- Ciltle temasında : Cilt için hafif tahriş edici olabilir.
- Gözle tamasında : Göz için hafif tahriş edici olabilir.
- Yutulması halinde : Genel manada kimyasalların yutulması halinde zararlı olabilir.
- Patlama ile ilgili zararlar : Yok
- Alev almaz.Parlamaz.
- Depolama sıcaklığı max. 40˚ C olmalıdır.

### BOYANABİLEN ALAN

- **Saten rulo ile** : 1 kg : 8-10 m2 (tek katta )
  ****NOT: Farklı zemin şartlarında sarfiyatlar değişkenlik gösterebilir.**
  ***** Tarafınıza fiyatlar özel olarak belirlenecektir.**