



# İSHAKOĞLU BOYA - KİMYA SANAYİ A.Ş

Ankara Asfaltı,İshakoğlu Sanayi Sitesi Soğanlık, 34880 Kartal-İST/TURKEY



Tel : (0216) 376 26 22 (5 HAT)  
Fax : (0216) 376 59 41  
Web : [www.ibs.com.tr](http://www.ibs.com.tr)  
E-mail : [muhasebe@ishakoglu.com.tr](mailto:muhasebe@ishakoglu.com.tr)  
Yakacak vergi Dairesi 480 004 40 47

## İSHAKOĞLU 4 MEVSİM İZOLAN UNIVERSAL ASTAR TEKNİK BİLGİ FORMU

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Su bazlıdır.
- Akrilik kopolimer esaslıdır,
- Şeffaftır ,
- İzolasyon ve dayanıklılık sağlar,
- Yüzeylerde ki tozu absorbe eder ve boyanın daha iyi yapışmasını sağlar.
- Binaların iç ve dış cephelerinde sıva, beton, brüt beton, alçı, sıva, alçıpan , sunta vb. yüzeylerde kullanılır,
- Emiciliği azaltarak boya sarfiyatından tasarruf etmenizi sağlar.

### UYGULAMA ŞEKLİ VE BOYANABİLEN ALAN

- Uygulamadan önce yüzey temizlenmelidir.
- Astar 1-7 oranında su ile inceltilerek isteğe bağlı olarak tek veya çift kat olarak uygulanmalıdır.
- Tam kuruma süresi 12 saattir. Katlar arası uygulama için 2-4 saat beklenmelidir.

### TEKNİK BİLGİLER

- Solunması halinde : Bilinen bir zararı yoktur.
- Ciltle temasında : Cilt için hafif tahriş edici olabilir.
- Gözle temasında : Göz için hafif tahriş edici olabilir.
- Yutulması halinde : Genel manada kimyasalların yutulması halinde zararlı olabilir.
- Patlama ile ilgili zararlar : Yok
- Alev almaz. Parlamaz.
- Depolama sıcaklığı max. 40° C olmalıdır.

### BOYANABİLEN ALAN

- Saten rulo ile : 1 kg : 25-30 m2 (tek katta )

**\*\*NOT:** Farklı zemin şartlarında sarfiyatlar değişkenlik gösterebilir.

**\*\*\*** Tarafınıza fiyatlar özel olarak belirlenecektir.