İSHAKOĞLU BOYA - KİMYA SANAYİ A.Ş

Ankara Asfaltı,İshakoğlu Sanayi Sitesi Soğanlık, 34880 Kartal-İST/TURKEY

Tel : (0216) 376 26 22 (5 HAT)
Fax : (0216) 376 59 41
Web : www.ibs.com.tr
E-mail : muhasebe@ishakoglu.com.tr
Yakacık vergi Dairesi 480 004 40 47

İSHAKOĞLU DÖRT MEVSİM LÜKS PLASTİK BOYA TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- TS 5808 'e uygundur.
- Su bazlıdır.
- Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslıdır.
- Antibakteriyel katkılıdır.
- Örtme gücü ve beyazlığı yüksek, sürümü kolaydır.
- Binaların iç cephelerinde sıva, beton, brüt beton, alçı, sıva, alçıpan, sunta ve eski boyalı yüzeylerde kullanılır.
- Kimyasal etkilere ve UV ışınlarına dirençlidir.
- Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur, çevre dostudur.
- Sararmaz, kabarmaz son kat boyasıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE BOYANABİLEN ALAN

- Uygulamadan önce yüzey temizlenmelidir.
- Uygulama öncesi İSHAKOĞLU DÖRT MEVSİM İÇ CEPHE ASTARI uygulanmalıdır.
- Alçı zemin üzerine uygulanacaksa İSHAKOĞLU DÖRT MEVSİM İZOLAN ASTAR üzerine uygulanmalıdır
- Astar kuruduktan sonra boya %15-20 su ile inceltilerek isteğe bağlı olarak tek veya çift kat olarak uygulanmalıdır.
- Tam kuruma süresi 24 saattir . Katlar arası uygulama için 4-6 saat beklenmelidir.

TEKNİK BİLGİLER

- Solunması halinde : Bilinen bir zararı yoktur.
- Ciltle temasında : Cilt için hafif tahriş edici olabilir.
- Gözle tamasında : Göz için hafif tahriş edici olabilir.
- Yutulması halinde : Genel manada kimyasalların yutulması halinde zararlı olabilir.
- Patlama ile ilgili zararlar : Yok
- Alev almaz.Parlamaz.
- Depolama sıcaklığı max. 40˚ C olmalıdır.

BOYANABİLEN ALAN

- **Saten rulo ile** : 10-12 m2/kg (tek katta)

AMBALAJ ŞEKLİ:

- 20 KG

****NOT: Farklı zemin şartlarında sarfiyatlar değişkenlik gösterebilir.**
***** Tarafınıza fiyatlar özel olarak belirlenecektir.**