



İSHAKOĞLU BOYA - KİMYA SANAYİ A.Ş

Ankara Asfaltı,İshakoğlu Sanayi Sitesi Soğanlık, 34880 Kartal-İST/TURKEY



Tel : (0216) 376 26 22 (5 HAT)
Fax : (0216) 376 59 41
Web : www.ibs.com.tr
E-mail : muhasebe@ishakoglu.com.tr
Yakacak veresi Dairesi 480 004 40 47

İSHAKOĞLU DÖRT MEVSİM SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Su bazlıdır.
- Silikonludur,
- Akrilik emülsiyon bağlayıcı esaslı
- Antibakteriyel katkı
- Binaların dış cephelerinde sıva, beton, brüt beton, alçı, sıva, sunta ve eski boyalı yüzeylerde kullanılır.
- Kimyasal etkilere ve UV ışınlarına dirençlidir.

UYGULAMA ŞEKLİ VE BOYANABİLEN ALAN

- Uygulamadan önce yüzey temizlenmelidir.
- Astar %25 su ile inceltilerek isteğe bağlı olarak tek veya çift kat olarak uygulanmalıdır.
- Tam kuruma süresi 24 saattir.Katlar arası uygulama için 2-4 saat beklenmelidir.

TEKNİK BİLGİLER

- Solunması halinde : Bilinen bir zararı yoktur.
- Ciltle temasında : Cilt için hafif tahriş edici olabilir.
- Gözle temasında : Göz için hafif tahriş edici olabilir.
- Yutulması halinde : Genel manada kimyasalların yutulması halinde zararlı olabilir.
- Patlama ile ilgili zararlar : Yok
- Alev almaz.Parlamaz.
- Depolama sıcaklığı max. 40° C olmalıdır.

BOYANABİLEN ALAN

- Saten rulo ile : 1 kg : 8-10 m2 (tek katta)

****NOT:** Farklı zemin şartlarında sarfiyatlar değişkenlik gösterebilir.

***** Tarafınıza fiyatlar özel olarak belirlenecektir.**