İSHAKOĞLU BOYA - KİMYA SANAYİ A.Ş

Ankara Asfaltı,İshakoğlu Sanayi Sitesi Soğanlık, 34880 Kartal-İST/TURKEY

Tel : (0216) 376 26 22 (5 HAT)
Fax : (0216) 376 59 41
Web : www.ibs.com.tr
E-mail : muhasebe@ishakoglu.com.tr
Yakacık vergi Dairesi 480 004 40 47

İSHAKOĞLU DÖRT MEVSİM SİLİKONLU İPEKSİ MAT BOYA TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Su bazlıdır.
- Akrilik emülsiyon bağlayıcı esaslıdır.
- Silikon ve antibakteriyel katkılıdır.
- Binaların iç cephelerinde sıva, beton, brüt beton, alçı, sıva, alçıpan, sunta ve eski boyalı yüzeylerde kullanılır.
- Kimyasal etkilere ve UV ışınlarına dirençlidir.
- İpek matlığında düz görünümlüdür.
- Silinebilir.
- Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur, çevre dostudur.
- Sararmaz, kabarmaz son kat boyasıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE BOYANABİLEN ALAN

- Uygulamadan önce yüzey temizlenmelidir.
- Uygulama öncesi İSHAKOĞLU DÖRT MEVSİM İÇ CEPHE ASTARI uygulanmalıdır.
- Astar kuruduktan sonra boya %10-15 su ile inceltilerek isteğe bağlı olarak tek veya çift kat olarak uygulanmalıdır.
- Tam kuruma süresi 24 saattir.Katlar arası uygulama için 2-4 saat beklenmelidir.

DEPOLAMA

- 5- 35 ˚C sıcaklık aralığında ve direk güneş ışığı almayan ortamlarda saklanmalıdır.
- Açılmamış orijinal ambalajlar için ortalama depolama süresi 2 yıldır.

TEKNİK BİLGİLER

- Solunması halinde : Bilinen bir zararı yoktur.
- Ciltle temasında : Cilt için hafif tahriş edici olabilir.
- Gözle tamasında : Göz için hafif tahriş edici olabilir.
- Yutulması halinde : Genel manada kimyasalların yutulması halinde zararlı olabilir.
- Patlama ile ilgili zararlar : Yok
- Alev almaz. Parlamaz.
- Depolama sıcaklığı max. 40˚ C olmalıdır.

BOYANABİLEN ALAN

- **Saten rulo ile** : 1 kg 10-12 m2 (tek katta)

****NOT: Farklı zemin şartlarında sarfiyatlar değişkenlik gösterebilir.**
***** Tarafınıza fiyatlar özel olarak belirlenecektir.**