



İSHAKOĞLU BOYA - KİMYA SANAYİ A.Ş

Ankara Asfaltı, İshakoğlu Sanayi Sitesi Soğanlık, 34880 Kartal-İST/TURKEY



Tel : (0216) 376 26 22 (5 HAT)

Fax : (0216) 376 59 41

Web : www.ibs.com.tr

E-mail : muhasabe@ishakoglu.com.tr

Yakacak vergi Dairesi 480 004 40 47

İSHAKOĞLU DÖRT MEVSİM TRANSFER ASTARI TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Su bazlıdır.
- Yağlı boyadan su bazlı boyaya geçiş için kullanılan dönüşüm astarıdır. Eski solvent bazlı boya filminin üzerine yeni su bazlı boya filminin iyi yapışmasını sağlar.
- Akrilik emülsiyon bağlayıcı esaslı
- Antibakteriyel katkı
- Binaların iç ve dış cephelerinde yağlı boya ile boyalı ,seramik ve fayans kaplı yüzeylerde kullanılır.
- Kimyasal etkilere ve UV ışınlarına dirençlidir.

UYGULAMA ŞEKLİ VE BOYANABİLEN ALAN

- Uygulamadan önce yüzey temizlenmelidir.
- Tam kuruma süresi 6-8 saattir. Gerekğinde iki kat uygulanabilir.
- Katlar arası uygulama için 3-4 saat beklenmelidir.

TEKNİK BİLGİLER

- Solunması halinde : Bilinen bir zararı yoktur.
- Ciltle temasında : Cilt için hafif tahriş edici olabilir.
- Gözle temasında : Göz için hafif tahriş edici olabilir.
- Yutulması halinde : Genel manada kimyasalların yutulması halinde zararlı olabilir.
- Patlama ile ilgili zararlar : Yok
- Alev almaz.Parlamaz.
- Depolama sıcaklığı max. 40° C olmalıdır.

BOYANABİLEN ALAN

- Saten rulo ile : 1 kg : 8-10 m2 (tek katta)

****NOT:** Farklı zemin şartlarında sarfiyatlar değişkenlik gösterebilir.

******* Tarafınıza fiyatlar özel olarak belirlenecektir.

